

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 PIWNICE</b>					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (2.4+1.79)*2.03-0.7*2.0*2	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03		m <sup>2</sup>	5.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.71</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0*0.27	m <sup>3</sup>		
d.1	0331-03		m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.32*2.03	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-02		m <sup>2</sup>	2.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.68</b>
4	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.5*0.27*0.15	m <sup>3</sup>		
d.1	0314-02		m <sup>3</sup>	0.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.06</b>
5	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*2	m		
d.1	0314-04		m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
6	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.68*2	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02		m <sup>2</sup>	5.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.36</b>
7	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 2.4+1.79	m		
d.1	0705-01		m	4.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.19</b>
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany (4.47+3.91)*2*2.03+(2.4+3.91)*2*2.03+(1.79+3.91)*2*2.03+(3.17+3.89)*2*2.03+(2.99+1.73)*2*2.03+(2.99+1.9)*2*2.03+(2.43+2.57)*2*2.03+(1.22*2+2.5)*2.03+1.68*2*2.03	m <sup>2</sup>		
d.1	1201-01		m <sup>2</sup>	187.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.61</b>
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit 17.5+9.3+7.0+12.1+5.7+5.1+4.9+5.1+1.9*0.94	m <sup>2</sup>		
d.1	1201-02		m <sup>2</sup>	68.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.49</b>
<b>2 PARTER</b>					
10	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (1.95+1.8)*2.82	m <sup>2</sup>		
d.2	0346-03		m <sup>2</sup>	10.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.58</b>
11	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
d.2	0331-02		m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
12	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0*0.27*2	m <sup>3</sup>		
d.2	0331-03		m <sup>3</sup>	0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.86</b>
13	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (0.88+0.81+0.96+0.94)*2.0	m <sup>2</sup>		
d.2	0127-03		m <sup>2</sup>	7.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.18</b>
14	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.5*0.27*0.15*29	m <sup>3</sup>		
d.2	0314-02		m <sup>3</sup>	1.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.76</b>
15	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*2*2	m		
d.2	0314-04		m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
16	KNR 0-14	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obu stron, jednowarstwowe 100 - 101 (3.98+2.02)*2.82-0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
d.2	2010-03		m <sup>2</sup>	15.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.32</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 43.4+23.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.10	 67.10
				<b>RAZEM</b>	<b>67.10</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 7.18*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.36	 14.36
				<b>RAZEM</b>	<b>14.36</b>
19	KNR-W 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 1.8	m m	 1.80	 1.80
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 1.95 1.5*6	m m m	 1.95 9.00	 10.95
				<b>RAZEM</b>	<b>10.95</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 2.82*2+0.8*2.0*2	m m	 8.84	 8.84
				<b>RAZEM</b>	<b>8.84</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2.82*2+0.8*0.9*2.0*4	m m	 11.40	 11.40
				<b>RAZEM</b>	<b>11.40</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.05+4.06)*2*2.5+(3.25+3.98)*2*2.5-(1.95*2*2.5+11.95)+(6.58+1.88)*2*2.5+(3.16+2.49)*2*0.5+(3.26+1.71+0.72)*2*0.5-(0.8*2.0*3+0.9*2.0+1.8*1.65*2) (1.22+2.06+2.02+1.8)*0.5+(4.36+3.97)*2.5-(1.8*2.0+0.9*2.0+1.8*1.65) (2.5+4.02)*2*0.5 (1.8*2+1.65*4)*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.10 16.01 6.52 3.06	 111.69
				<b>RAZEM</b>	<b>111.69</b>
24	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.10	 10.10
				<b>RAZEM</b>	<b>10.10</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 134.71+10.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144.81	 144.81
				<b>RAZEM</b>	<b>144.81</b>
26	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (3.98+0.8)*2.5+(1.22+2.06+2.02+1.8)*0.5 67.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.50 67.10	 82.60
				<b>RAZEM</b>	<b>82.60</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.16+2.49)*2*2.0+(3.26+1.71+0.72)*2*2.0+(1.22+2.06)*2*2.0+(2.02+1.8)*2*2.0 -(0.8*2.0*3+1.8*2.0) (2.5+4.02)*2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.76 -8.40 26.08	 91.44
				<b>RAZEM</b>	<b>91.44</b>
28	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.00	 0.00
				<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>
29	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 0.69*1.65*2	szt. szt.	 2.28	 2.28
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>
30	KNR-W 4-01 d.2 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.4*1.65*2+1.8*1.65*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.53	 13.53
				<b>RAZEM</b>	<b>13.53</b>
3		<b>I PIĘTRO</b>			
31	KNR-W 4-01 d.3 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (2.01+1.62)*2.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.53	 10.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.53</b>
32	KNR-W 4-01 d.3 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
33	KNR-W 4-01 d.3 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (0.8+0.9)*2.0*0.28+0.96*2.0*0.28	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.49</b>
34	KNR-W 2-02 d.3 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (0.93+0.96*2)*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.70</b>
35	KNR-W 4-01 d.3 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.5*0.15*0.28*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.13</b>
36	KNR-W 4-01 d.3 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obładzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*4	m		
			m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
37	KNR 0-14 d.3 2010-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (3.94+1.99)*2.9-0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.60</b>
38	KNR 0-14 d.3 2012-01	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 44.3+24.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.30</b>
39	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5.7+0.96*2.0)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.24</b>
40	KNR-W 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 2.01+2.9*2+1.62+2.9*2	m		
			m	15.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.23</b>
41	KNR-W 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 0.8*2.0*2	m		
			m	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
42	KNR-W 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (0.8+0.9+2.0*4)	m		
			m	9.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.70</b>
43	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.05+4.18)*2*2.5+(3.27+3.94+2.62)*2.5-(2.01*2.0*2+0.8*2.0+1.8*1.65) (6.63+1.88)*2*2.5-(0.8+0.9)*2.0+(4.37+3.94)*2*2.5-(1.62*2.0+0.9*2.0+1.8*1.65) (1.31+2.06+1.99)*0.5+(3.26+2.51)*2*0.5+(2.99+1.83+0.26)*2*0.5 (2.49+4.07*2)*0.5 (1.8*2+1.65*4)*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.12	
			m <sup>2</sup>	72.69	
			m <sup>2</sup>	13.53	
			m <sup>2</sup>	5.32	
			m <sup>2</sup>	3.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.72</b>
44	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.10</b>
45	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 134.66+10.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	144.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.76</b>
46	KNR-W 2-02 d.3 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (3.94+0.8)*2.5+(2.06+1.31+1.99+1.74)*0.5 68.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.40	
			m <sup>2</sup>	68.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.70</b>
47	KNR-W 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.31+2.06)*2*2.0+(1.99*2+1.76)*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.96	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.26+2.51)*2*2.0+(2.99+1.83+0.26)*2*2.0 -(0.8*2.0*3) (2.49+4.07*2.0)*2.0+2.49*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.40 -4.80 25.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.68</b>
<b>4</b>		<b>PODDASZE</b>			
48	KNR-W 4-01 d.4 0415-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce  8.48*11+4.44*3	m  m	  106.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.60</b>
49	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 75.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.50</b>
50	KNR 0-21 d.4 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych 75.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.50</b>
<b>5</b>		<b>DACH</b>			
51	KNR-W 4-01 d.5 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki podwójnie  5.6*3.5*0.5+2.2*3.85*2+5.3*1.2*2+(10.7+3.8)*0.5*6.4*2+9.7*5.3*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.97</b>
52	KNR-W 4-01 d.5 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 157.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.97</b>
53	KNR-W 4-01 d.5 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku  6.0+2.4*2+2.2*2+11.0*2+10.0	m m	 47.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.20</b>
54	KNR-W 4-01 d.5 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 7.0*3	m m	 21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
55	KNR-W 4-01 d.5 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 47.2*0.35+3.6*2*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.40</b>
56	KNR-W 2-02 d.5 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 157.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.97</b>
57	KNR-W 2-02 d.5 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiołka ceramiczna w koronkę 157.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.97</b>
58	KNR-W 2-02 d.5 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 47.2	m m	 47.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.20</b>
59	KNR-W 2-02 d.5 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 21.0	m m	 21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
60	KNR-W 2-02 d.5 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 19.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.40</b>
<b>6</b>		<b>ELEWACJA</b>			
61	KNR-W 4-01 d.6 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup>  (2.18+2.02+10.06+9.06+10.06+2.18+2.02+5.02)*0.9-(1.0*0.8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.54</b>
62	TZKBNK VII d.6 -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup> 37.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.54</b>
63	TZKBNK VII d.6 -242	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup> 37.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.54</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	TZKNBK VIII d.6 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>		
		37.54	m <sup>2</sup>	37.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.54</b>
65	NNRNKB d.6 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej (12.48+9.3)*2*6.3 -(1.0*1.1+0.69*1.65*4+1.8*1.65*6+1.04*1.55+1.4*1.65*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274.43 -34.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.10</b>
66	NNRNKB d.6 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) 274.43/6.3*2.8 -(1.0*1.1+0.69*1.65*2+1.8*1.65*3+1.4*1.65*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121.97 -16.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.06</b>
67	NNRNKB d.6 202 2608-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki (1.8+1.65*2)*6*0.25+(0.69+1.65*2)*4*0.25+(1.04+1.55*2)*0.25+(1.4+1.65*2)*4*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.38</b>
68	NNRNKB d.6 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 6.3*6	m m	37.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.80</b>
69	NNRNKB d.6 202 2613-01	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych 274.43*5	szt szt	1372.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>1372.15</b>
70	TZKNBK d.6 XXIII 0105-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tytanowej (1.9*6+0.8*4+1.15+1.5*4)*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.61</b>
71	KNR-W 2-02 d.6 0508-02	Pokrycie dachów blachą cynkowo-tytanową grubości 0.65 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm 1.6*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.32</b>
7		<b>STOLARKA</b>			
72	KNR-W 4-01 d.7 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> 6	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
73	KNR-W 4-01 d.7 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2+1+2 8+8+6+1	szt. szt. szt.	5.00 23.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
74	KNR-W 4-01 d.7 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.4*1.65*4+1.8*1.65*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.06</b>
75	KNR 0-19 d.7 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m <sup>2</sup> 0.9*0.45*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.03</b>
76	KNR 0-19 d.7 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 1.0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
77	KNR 0-19 d.7 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.04*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.61</b>
78	KNR 0-19 d.7 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> 0.69*1.65*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
79	KNR 0-19 d.7 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.4*1.65*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.24</b>
80	KNR 0-19 d.7 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.8*1.65*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.82</b>
81	KNR-W 2-02 d.7 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
82	KNR-W 2-02 d.7 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 6+7+6+1	szt. szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
83	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (0.8*4+0.7*2)*2.0 (0.8+0.9*4)*2.0+0.8*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.20 10.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.36</b>
84	KNR-W 2-02 d.7 1021-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i oszlone na budowie do łazienek 0.8*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.40</b>
85	KNR-W 2-02 d.7 1021-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i oszlone na budowie 0.8*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.40</b>
86	KNR-W 4-01 d.7 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 7	szt. szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
87	TZKNBK XV d.7 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni schodów drewnianych uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy 1.12*24*0.19+1.12*16*0.27+1.12*8*0.23+1.12*8*(0.2+0.21) 2.3*0.3*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.68 5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
88	TZKNBK XV d.7 0437-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną schodów drewnianych Krotność = 2 21.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
89	KNR-W 4-01 d.7 0917-10 analogia	Demontaż nosków schodowych blaszanych 15	szt. szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
90	TZKNBK XX d.7 3244-01	Progi z płaskownika o dług.do 1.2 m - przygotowanie i umocowanie 15	szt. szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
<b>8</b>		<b>POSADZKI I PODŁOGI</b>			
91	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 8.3+18.3+17.2+10.0+7.9 8.6+18.0+18.1+10.0+8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.70 62.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.60</b>
92	KNR 19-01 d.8 0933-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z desek starych nie zniszczonych 124.6-29.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.60</b>
93	KNR-W 2-02 d.8 1514-01	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową podłóg drewnianych 95.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.60</b>
94	KNR 4-04 d.8 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5.4+5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.20</b>
95	KNR-W 2-02 d.8 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.20</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR-W 4-01 d.8 0428-01 analogia	Wycięcie podłóg pod łazienki i kuchnie  2.5+4.0+7.9+2.5+3.9+8.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.00	  29.00
				<b>RAZEM</b>	<b>29.00</b>
97	KNR-W 2-02 d.8 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 29.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.00	  29.00
				<b>RAZEM</b>	<b>29.00</b>
98	KNR-W 2-02 d.8 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 29.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.00	  29.00
				<b>RAZEM</b>	<b>29.00</b>
99	KNR-W 2-02 d.8 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 29.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.00	  29.00
				<b>RAZEM</b>	<b>29.00</b>
100	NNRNKB d.8 202 2805-02	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszcze- niach o pow.do 10 m2 29.0+11.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.20	  40.20
				<b>RAZEM</b>	<b>40.20</b>
<b>9</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
101	BCO 1167A/ d.9 41-110	Instalacja wodociągowa  7*2	pkt pob. pkt pob.	  14.00	  14.00
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
102	BCO 1167A/ d.9 41-140	Instalacja kanalizacyjna  4*2	pkt odpł pkt odpł	  8.00	  8.00
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
103	BCO 1167A/ d.9 41-240	Instalacja centralnego ogrzewania  222.20	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	  222.20	  222.20
				<b>RAZEM</b>	<b>222.20</b>
<b>10</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
104	BCO 1167A/ d.10 41-410	Tablice rozdzielcze  222.20	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	  222.20	  222.20
				<b>RAZEM</b>	<b>222.20</b>
105	BCO 1167A/ d.10 41-420	Instalacje oświetleniowe  10+8*2	wypust  wypust	  26.00	  26.00
				<b>RAZEM</b>	<b>26.00</b>
106	BCO 1167/ d.10 41-430	Instalacje gniazd wtykowych  11*2	wypust  wypust	  22.00	  22.00
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
107	BCO 1168/ d.10 41-460	Instalacje odgromowe  1242.74	m <sup>3</sup> k.u.  m <sup>3</sup> k.u.	  1242.74	  1242.74
				<b>RAZEM</b>	<b>1242.74</b>
108	BCO 1167A/ d.10 41-560	Instalacje multimedialne w tym instalacja telefoniczna i instalacja sieci strukturalnych 222.20	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	  222.20	  222.20
				<b>RAZEM</b>	<b>222.20</b>

**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH**  
65-119 Zielona Góra, ul. Konstruktorów 36/2  
*Klemens Boradyński*  
mgr inż. architekt  
opz. LOIA/23/2007/GW w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
inż. budownictwa i kłowego  
opz. 149/76/ZG w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
do projektowania bez ograniczeń