

## SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (dot. ciągnika )

Ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. Przedmiotowy ciągnik będzie narażony na czynniki pogodowe, spotykane w polskiej strefie klimatycznej. Ciągnik musi:

- ◆ spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju;
- ◆ posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy;
- ◆ mieć możliwość agregowania maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych i przyczepianych (układ zawieszania maszyn i narzędzi), spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP.

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE POJAZDU	PARAMETRY OFEROWANE	
		SPEŁNIA - TAK / NIE*  (* określić)	DANE DODATKOWE  (** opisać)
A	B	C	D
<b>I. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU</b>			
1.	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy z kabiną bezpieczną w pełni przeszkloną, rok produkcji 2013, wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia montowane fabrycznie. Pojazd nie był wcześniej uszkodzony w żadnym z elementów i jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Stacjonarny serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez Sprzedającego w odległości nie większej niż 90 km od Zamawiającego. Czas reakcji Serwisu na zgłoszenie nie więcej jak 24 godz. Koszt dostawy ciągnika, przeszkolenia obsługi pokrywa Sprzedawca. Ciągnik dostarczyć pod adres ZGKiM Brody ul. Kilińskiego 4 68-343 Brody.		<i>podać markę, model i rok produkcji **</i>
2.	Układ kierowniczy ze wspomaganie – hydrostatyczna przekładnia kierownicza		

3.	Podnośnik tylny mechaniczny o udźwigu min. 2400		
4.	Wydajność pompy 34 l/min		
5.	Rozdzielacz hydrauliczny 4 sekcyjny		
6.	Ilość złączy hydraulicznych min.4		<i>podać ilość **</i>
7.	Tylny wałek odbioru mocy pracujący z prędkościami 540 i 1000 obr./min.		<i>podać prędkości **</i>
8.	Kabina bezpieczna wentylowana i ogrzewana oparta na 4 słupkach SIMLOC, drzwi z prawej i lewej strony, tylna i boczne szyby uchylne, lusterka boczne po obu stronach + wewnętrzne		
9.	Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej		
10.	Elektryczna wycieraczka szyby tylnej		
11.	Liczba drzwi 2 szt., uchylne z prawej i lewej strony		
12.	Instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy min. jednoobwodowa, z awaryjnym przyśpieszaczem hamowania		
13.	System hamulcowy mokry-sterowany mechanicznie		
<b>II. JEDNOSTKA NAPĘDOWA</b>			
1.	Silnik PERKINS o poj. 4.400 4-cylindrowy, turbo spełniający normę emisji spalin EURO III A		
2.	Moc silnika nie mniejsza niż 75KM		<i>podać moc silnika w kW(w KM)**</i>
<b>III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>			
1.	Skrzynia biegów manualna ilość biegów 12/12		
2.	Napęd na cztery koła		
3.	Liczba biegów do przodu min. 8		
4.	Liczba biegów do tyłu min. 4		
5.	Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej – włączana mechanicznie		
6.	Automatycznie załączany napęd osi przedniej, rewers mechaniczny. Prędkość jazdy do 40 km/h		
<b>IV. WYMIARY I MASY</b>			
1.	Długość całkowita pojazdu nie większa niż 3726 mm;( bez ramion podnośnika)		<i>podać długość (w mm)**</i>
2.	Szerokość całkowita pojazdu nie większa niż 1939 mm		<i>podać szerokość (w mm)**</i>
3.	Kąt skrętu kół przednich min. 45°.		<i>podać kont skrętu w ° **</i>
4.	Rozstaw osi max. 2000 mm.		<i>podać rozstaw osi (w mm.)**</i>
5.	Masa pojazdu max. 3590kg. (bez ładowacza czołowego)		<i>podać wagę (w kg) **</i>

<b>V. WYPOSAŻENIE</b>			
1.	Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu, komplet dokumentów wym. w s.i.w.z. w języku polskim, katalog części zamiennych, świadectwo homologacji, wykaz autoryzowanych stacji obsługi.		
2.	Halogeny robocze z przodu min 2 szt. i z tyłu pojazdu min. 2 szt.		
3.	Licznik motogodzin elektroniczny, obroty silnika, temp. płynu chłodzącego, ciśnienie powietrza w inst. hamulcowej		
4.	Radioodtworacz z głośnikami		
5.	Trójkąt składany		
6.	Apteczka spełniająca normę DIN (13164 lub 13157);		
7.	Gaśnica; wałek przekaźnika mocy, tablica ostrzegawcza, komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta		
8.	Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy;		
9.	Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut), zaczep górny 12.500 kg uciążu i dolny + zaczep maszyn rolniczych (belka)		

Podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika.

\* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

\*\* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę D w zaznaczonych polach, zgodnie z zamieszczonymi w nich opisach.